

(3) 报价明细表

单位：元

设备清单报价明细表

序号	名称	规格技术	单位	数量	参数偏差	品牌	单价	总价
1	网络准入设备	1、2U, ≥8个千兆电口, ≥4个千兆光口, 冗余电源, ≥2个扩展槽位, 最大支持终端同时在线数 ≥1000; 2、客户端兼容: 支持windows XP、32位及64位windows7/8/8.1/10/server2008操作系统; 浏览器: 浏览器插件兼容IE8及以上版本。 3、支持802.1X、Portal、透明网关、策略路由等多种准入模式选择, 单设备情况下可进行混合准入模式应用。 4、支持终端信息绑定认证, 可检查入网终端IP、终端MAC、用户名、交换机IP、交换机端口、终端硬件ID等多要素信息。 5、IP冲突管理, 当入网终端与已在线终端出现IP冲突时可选择: 不处理或强制下线已在线的终端 6、支持资产管理功能, 可管理不同类型入网资产; 提供交换机网络设备管理功能, 可查看交换机设备接口状态、主机连接等详细信息。对入网资产可发现、可审批入网。 7、提供终端解绑、资产登录、报警、系统、终端认证、健康检查等详细日志信息, 可采取图形化方式统计分析, 并自定义模板进行报表定时输出。 8、支持终端非法外联监控, 可判断通过	台	1	无偏差	天融信	86000	86000

		<p>http、telnet、ping三种方式检测主机违规外联行为,给予违规处理方式(不处理、重启、断网、提示),并信息提示。</p> <p>9、为保障产品的安全性,所投网络安全产品厂商应同时具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力评估体系认证CS4级及以上证书和中国计算机行业协会数据安全专业委员会&中国软件评测中心颁发的数据安全评估能力证书。</p>						
2	VPN	<p>1、1U,内存$\geq 4G$, ≥ 12个千兆电口,整机吞吐$\geq 400M$ 并发连接≥ 50万 IPSEC吞吐$\geq 60M$</p> <p>2、支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式;(提供截图证明加盖厂商公章)</p> <p>3、支持Windows、iOS、Android、Linux、Mac客户端接入方式;支持国产操作系统客户端接入方式,包括但不限于:麒麟、统信、深度、中科方德等;</p> <p>4、支持可信接入功能,能够对接入主机的信息进行检查,包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等;</p> <p>5、支持SSL VPN的防中间人攻击、SSL卸载功能</p> <p>6、支持PC端、移动端客户端登录界面样式自定义设置,可设置客户端登录页背景、Logo、页脚、标题等;</p> <p>7、支持Web VPN使用口令、数字证书、短信、LDAP、AD域、企业微信认证;</p> <p>8、支持虚拟门户功能,支持虚拟门户中使用用户名口令、数字证书认证方式,支</p>	台	1	无偏差	天融信	26000	26000

		持虚拟门户双因子认证； 9、支持SSL VPN与企业门户无缝融合，即用户可以通过企业门户登录SSL VPN，并且SSL VPN能够自动跳转Portal页面到企业的某个网站； 10、为保障产品的安全性和稳定性，所投网络安全产品厂商须同时具备CCRC信息安全服务资质认证证书（软件安全开发）和中国计算机行业协会数据安全专业委员会&中国软件评测中心颁发的数据安全评估能力证书						
3	防火墙系统	2U, 内存16G, 系统盘CF卡2G, 机械硬盘4T, 6个千兆电口, 4个千兆光插槽, 冗余电源, 2个扩展槽位, 防火墙吞吐20G, 并发连接500万, 每秒新建连接16万, 应用层吞吐量16G, FW+IPS吞吐量3G, FW+AV吞吐量4G, FW+WAF吞吐量1.5G, 全威胁吞吐量2.5G, IPSECVPN吞吐3G, IPSECVPN隧道数2000, SSLVPN吞吐2.5G, SSLVPN并发用户数5000, 默认包含应用识别功能, 含1年应用特征库升级许可。	台	1	无偏差	天融信	76000	76000
总计								188000

注：投标报价包括投标人中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的人工费、材料费、包装费、运费、搬运费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。

供应商（盖单位公章）：河南光辰电子科技有限公司

法定代表人或授权委托书代理人（签字或盖章）：金

日期：2025 年 11 月 13 日